

## ACERO LÍQUIDO 56 GRS - REX

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO
V80034	ACERO LIQUIDO REX, GRIS, BLISTER 56 GR



## DESCRIPCIÓN

Rex Acero Líquido es un polímero epóxico de dos componentes de alta resistencia.

Es utilizado para pegar y reparar una gran variedad de artículos, con excepción de plásticos alifáticos, siliconas, PVC de baja densidad, goma y poliestireno. Ideal para aplicaciones eléctricas, cerámicas, madera, metal, concreto y elementos menores de vidrio. No recomendado para vidrios o cristales estructurales. No recomendado para estructuras en contacto directo con alimentos ni aplicaciones bajo agua.

## BENEFICIOS

- Resistente a altas temperaturas
- Resistente al impacto
- Soporta tensión de tracción
- Secado rápido
- Multiuso
- Fácil de aplicar

## ALMACENAMIENTO Y

## MANIPULACIÓN

Aplicar el producto en lugares ventilados.

Duración: 36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Pasta Gris, después de fraguado
- Olor: Bajo olor
- Peso específico: 1,3 +/- 0.5 g/m3
- Tiempo de secado: 3 – 7 min.
- Tiempo de curado total: 2 Hrs
- T° de servicio: -20 a +70 °C
- T° de aplicación: +5°C a + 50°C

## MODO DE USO

Se debe dosificar en relación 1:1 en volumen de la resina y el catalizador. Mezclar uniformemente ambos componente, hasta lograr una mezcla homogénea. Aplicar una delgada capa de mezcla en forma uniforme en ambas superficies. Limpiar los excesos con solvente. Luego de la aplicación, lave las manos con agua y jabón, especialmente antes de ingerir alimentos.

