

PINTURA SPRAY - ANTICORROSIVA



CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO
V80 140	PINTURA SPRAY ANTICORROSIVO NEGRO 400 ML X 6
V80 142	PINTURA SPRAY ANTICORROSIVO ROJO 400 ML X PINTURA
V80 143	SPRAY ANTICORROSIVO VERDE 400 ML X 6
V80 144	PINTURA SPRAY ANTICORROSIVO GRIS 400 ML X 6

DESCRIPCIÓN

REX Spray Color **Anticorrosiva** fue desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y óptima resistencia a la intemperie, excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo. Puede ser utilizada en interiores y exteriores para aplicaciones de hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Interior/exterior
- Alto rendimiento

ALMACENAMIENTO Y

MANIPULACIÓN

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5°C y 25 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH60% ± 5%:

- Apariencia (visual): Líquido
- Olor: Olor característico
- Tiempo secado al tacto: > 20 min.
- Tiempo secado completo: -120 min.
- Tiempo fuerza mecánica : 24 hrs.
- Nivel dureza: >HB
- Nivel de adherencia: <=2
- Tasa de pulverización: >=97%
- Presión interna: < 0,8 MPa
- No contiene Plomo*.
- Libre de CFC.
- Rendimiento: 1,5 m2 por envase.
- Estándar: BB / T 0047-2018

MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener una acabado uniforme y bonita. En la primera capa aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.

rex®