

SELLAGOTERA BUTÍLICO

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO
V80039	SELLAGOTERAS BUTÍLICO CARTUCHO 300 ML X 12
V80041	SELLAGOTERAS BUTÍLICO TARRO 200 GR X 12
V80042	SELLAGOTERAS BUTÍLICO TARRO 900 GR X 6



DESCRIPCIÓN

Rex **Sellagotera Butílico** es formulado base de caucho butílico, resinas y solventes especiales. No escurre, es pintable, de fácil aplicación y aplicable en condiciones de lluvia.

Se utiliza como sellante y para reparaciones en encuentros de hojalatería, ductos, canales y como tapagoteras en techumbre, chimeneas y muros. Ideal para Zincalum, fibrocemento y hojalatería en general.

BENEFICIOS

- Sellante Butílico
- Resistente a temblores, elástico y resistente
- Se aplica bajo la lluvia
- Resistente en el tiempo.

ALMACENAMIENTO Y

MANIPULACIÓN

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5°C y 25 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH60% ± 5%:

- Apariencia (visual): Pasta color gris
- Olor: Olor a solvente
- Peso específico: 1,48 g/m3
- Tiempo de trabajo: 60 min.
- Tiempo de almacenamiento: 24 meses
- Temperatura de almacenamiento: + 10° C a 27°C.

MODO DE USO

Aplicar Rex Sellante tapagoteras butílico con Rex pistola de calafateo profesional. El sellado de la junta debe realizarse lento con el fin de llenar totalmente la junta, asegurando que no queden burbujas de aire en el interior. Si los bordes se han cubierto con cinta de enmascarar, quitarla de inmediato tras la aplicación. El sellado es muy difícil de remover una vez seco.