

SELLO ANTIFUGAS

CÓDIGO	NOMBRE PRODUCTO
V80027	REX SELLO ANTIFUGAS, 1 UN X 24



DESCRIPCIÓN

Rex Sello Sanitario Anti fugas ha sido desarrollado en base a un caucho de calidad para lograr un sellado perfecto entre el vaso sanitario y la tubería de desagüe, evitando mal olor y eventuales fugas. No es atacado por hongos, no se retrae ni se deforma y presenta una muy buena estabilidad en el tiempo (aproximadamente 20 años) Buena adhesión a plásticos, cerámicas y concreto.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Resistente
- Alto rendimiento

ALMACENAMIENTO Y

MANIPULACIÓN

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

Indefinido en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Azul
- Olor: Sin olor
- Peso específico: 1,9 g/m³
- Sólidos (%): 100%
- Tiempo de almacenamiento: Indefinido
- Temperatura de almacenamiento: + 10° C a 25°C
-

MODO DE USO

Para instalar Rex Sello Antifugas debemos comenzar con posicionar la tasa sanitaria en el piso y alinear la descarga con el tubo del desagüe. Sobre el piso marcar el contorno del inodoro (con un lápiz o pluma) y marcar el lugar de las perforaciones para el anclaje. Soportar el sello sobre un cartón, retirar los papeles de protección de la parte expuesta del sello y luego posicionarlo sobre la descarga del inodoro. Presionarlo suavemente hasta lograr una ligera deformación del sello lo que asegura una buena adherencia y sin fugas. Con precaución posicionar el inodoro (con el sello adherido) sobre el desagüe, usando de guía la marca hecha anteriormente sobre el piso. Después de posicionado el inodoro, insertar y apretar los tornillos de fijación firmemente, asegurando un sello sin fugas.